



Folleto FO - Indicador Apolo

Revisión: 1
Fecha: 05/06/2011
Resp: OA

HISTORIAL			
Revisión	Fecha	Motivo del cambio	Responsable
1	05/06/2011	Edición inicial	OA

Indicador digital de peso Apolo



Algunas características:

- Función contadora de piezas.
- Totalizador de pesadas y acumulador de peso.
- Display LCD de 6 dígitos (24 mm de altura) con iluminación posterior.
- Gabinete en acero inoxidable AIS 304, clase NEMA IV o NEMA XII.
- Comunicación Rs232 bidireccional.
- 8.000 divisiones de display.
- Alta velocidad de conversión (más de 50c/s).
- Configuración y calibración totalmente digital, con destare automático.
- Interfase a PLC Modbus 232.

Opcionales:

- Interfases a PLC (Modbus 485, 4-20mA).
- Conexión a redes Ethernet (TCP/IO).
- Comunicación inalámbrica.
- Manejo de cortes programables (envasado, alto/bajo/ok, etc.)
- Alimentación a 12V, batería interna o externa.
- Versión portátil en maletín con batería y opcional impresora.
- Pesaje en tanques con toma de cero protegida.
- Pesaje de animales vivos (hacienda).

agradecemos el interés y cambios sin previo aviso 2009



Funciones Estándar

Función de acumulación de datos
Función de conectividad de pesaje
Formato de impresión de etiquetas (3 líneas) (opcional)
Modo de espera
Función anti tampeado de pantalla

Opciones

Modo de espera
Impresión de pantalla (opcional)
Diseño de pantalla
Letras de pantalla - tamaño
Módulo de alimentación de 10V / 4-20mA
Cambio de idioma de pantalla
Módulo de alimentación de 1-4 años de garantía (opcional)
Función de alarma de batería
Calidad de impresión de etiquetas
Formato de impresión de etiquetas (3 líneas) (opcional)
Tamaño de pantalla (pulgadas, cm, pulgadas, etc.)
Impresión de etiquetas de barras de código
Alimentación de 12VCC (con batería) (opcional)
Relación de pantalla
Pantalla de muestra de datos (opcional)
Pantalla de muestra de datos (opcional)
Pantalla de muestra de datos (opcional)
Variación de pantalla
Teclado de pantalla (opcional)
Control remoto de función (opcional)
Indicador de función

Especificaciones

Display:	LCD de 24 caracteres con iluminación 1 (opcional) Caracteres (opcional)
Tamaño:	120 x 100 mm de 6.5 pulgadas
Características:	95.000 caracteres 8.000 caracteres 60.000 caracteres (opcional)
Resolución:	1.25 milímetros (diagonal) 0.01 mm (FE) 4 mm (V) 100 mm (H) 0.3 mm (P) +PC (referido a la línea) > 120 (diagonal) mm @ 60 Hz > 80 (diagonal) mm @ 50 Hz 160 mm (diagonal) 4 par (diagonal) 5 V (referido a la línea) 200 mm
Alimentación:	Por batería, con batería (opcional) (opcional) OFF 1 - 10 di v 2 % de FE
Material:	Plástico (opcional), PC, ABS, PS (opcional)
Alimentación:	220 voltios 60 / 50 Hz +PC + PC
Dimensiones:	Alto: 100 mm Ancho: 120 mm Profundidad: 60 mm
Peso:	3 kg
Garantía:	1 año de garantía limitada



Opción de evaluación con impresión



Display

