| HISTORIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **Revisión** | **Fecha** | **Motivo del cambio** | **Responsable** |
| 1 | 17/09/2013 | Edición inicial | OA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# Maya

Cuando la calidad pesa

## Balanza de mostrador.
## (15 Kg - 20 Kg)

amb digital / ACAPW

### Características Funcionales:

- Modelos PPI (peso, precio, importe).
- 200 códigos con descripción y vencimiento.
- Programable por teclado.
- Reportes de totales por código.
- Fecha de envasado y vencimiento en etiqueta.
- Fecha y hora en ticket y reportes.
- Tara ingresable por peso.
- Cómputo de pago y vuelto.
- Suma de artículos pesables y no pesables.
- Consulta permanente de totales de venta.
- Total diario de ventas acumuladas.
- Memorias protegidas ante corte de energía.
- Información de detección de errores.
- Información de carga de batería*.
- Acceso a modo configuración por clave personal.

Dimensiones generales:
250x450x163mm

### Características Técnicas:

- Comunicación serie (Norma RS 232) para conexión a PC o impresora (conector RJ45).
- Bandeja de acero inoxidable de 250 x 300 mm.
- Teclado membrana impermeable de alta resistencia.
- Celda de carga con protección al sobrepeso.
- Visor de peso retroiluminado de doble alto.
- Gabinete de ABS inyectado.
- Rango de temperatura de operación: +10° a +40° C.
- Fuente de alimentación externa 110 - 220VCA.

Todos los modelos de Systel poseen un visor de nivel para asegurar las óptimas condiciones de pesado.

Vigencia Agosto 2011. Rev. 05. Imágenes ilustrativas.

| Modelo | Capacidad Máxima | Mínima Resolución | Tara Máxima |
|---|---|---|---|
| Maya 15 | 15 Kg | 5 gr | -5 Kg |
| Maya 20 | 20 Kg | 5 gr | -6,6 Kg |

* Excepto el modelo Maya 15
(éste no dispone de batería interna).

SYSTEL®